

Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei ECOTENT- Zelten

Zelt- Gestelle:

- Aluminium- Klappgestelle, Standbeinprofil 40x40x2 mm- Wandstärke
- Verstärkte doppelwandige Dachprofile, eloxierte Oberflächenhärtung
- Rostfreie, 15µ stark eloxierte Alu- Profile in Speziallegierung (AlMgSi 0,5-F22)
- Schrauben mit Kontermutter in Chromstahl, rostfrei
- Bruchsichere, glasfaserverstärkte Kunststoffverbindungen
- Alle Teile mit Schraubverbindungen, leicht auswechselbar bei Beschädigung
- TÜV- Sicherheitszertifikat, REACH- konform, SEDEX Audit nach SMETA



Zelt- Polyesterstoffe:

- Profi- Gewebe Polyester 500 D (240g/m²), mit hochwertiger Polyurethan- Beschichtung
- Doppelter UV- Schutz gegen UV Strahlenzerfall und 100% UV- Sonnenschutz
- Außenbeschichtung für 100% Wasserdichtigkeit (Wassersäule 128cm), imprägniert
- Brandschutzklasse A2/B1/M1, höchste Sicherheitsstufe "schwer entflammbar"
- EMPA- zertifiziert EU/CH- Standard, REACH- konform