




ECOTENT Produktvergleich Gestelle: Profi-, Business- und Basic Line

	 Profi Line 50/ 6 neu zertifiziert 2019	 Business Line 40 neu zertifiziert 2019	 Basic Line 30 neu zertifiziert 2019
	Absolut rostfreie, 15µ stark eloxierte Aluminiumkonstruktion in Speziallegierung (AlMgSi 0,5-F22)	Absolut rostfreie, 15µ stark eloxierte Aluminiumkonstruktion in Speziallegierung (AlMgSi 0,5-F22)	Absolut rostfreie, 15µ stark eloxierte Aluminiumkonstruktion in Speziallegierung (AlMgSi 0,5-F22)
Aussenprofilmaße	Standbeine 50x50mm 6-eckig mit Innen- Muffen	Standbeine 40x40mm quadratisch mit Innen-Muffen	Standbeine 30x30mm, quadratisch
Dachprofilmaße	30x18mm	30x15mm	26x13mm
Materialdicke - Standbeine - Dachprofile	2,5mm 2,0mm	2,0mm 1,5mm	1,0mm 1,0mm
	100% korrosionsbeständig	100% korrosionsbeständig	100% korrosionsbeständig
Stützrippen im Dachprofil (Innenkammern)	2	2	2
Verbindungssteile	<ul style="list-style-type: none"> - rostfreie eloxierte Aluminiumprofile - schlag und bruchsicher - äusserst stabil und massiv - 	- glasfaserverstärkter schlag- und bruchsicherer Kunststoff	- aus stabilem Recycling-Kunststoff
Verbindungselemente	<ul style="list-style-type: none"> - Chromstahlschrauben - Schrauben mit Stopfmuttern gesichert oder mit Gegengewinde gesichert - Keine bruchgefährdete Nietstellen - Patentierte und funktionelle Chromstahlfederbolzen garantieren einfaches Handling und verhindern Arretierstörungen - Leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem 	<ul style="list-style-type: none"> - Chromstahlschrauben - Schrauben mit Stopfmuttern gesichert oder mit Gegengewinde gesichert - Keine bruchgefährdete Nietstellen - Patentierte und funktionelle Chromstahlfederbolzen garantieren einfaches Handling und verhindern Arretierstörungen - Leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem 	<ul style="list-style-type: none"> - Chromstahlschrauben - Schrauben mit Stopfmuttern gesichert oder mit Gegengewinde gesichert - Keine bruchgefährdete Nietstellen - Patentierte und funktionelle Chromstahlfederbolzen garantieren einfaches Handling und verhindern Arretierstörungen - Leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubsystem
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - verstärkte Tragetasche mit Aussentasche - Erdnägeln - Spanngurte 	<ul style="list-style-type: none"> - verstärkte Tragetasche mit Aussentasche - Heringe - Gurte 	<ul style="list-style-type: none"> - Praktische Tragetasche mit separatem Einschubfach für Heringe, Zeltschnüre und Zeldach - Komplettes Verspannungsset (Heringe und Schnüre)
Größen	9 verschiedene Zelt- Größen	13 verschiedene Zelt- Größen	3 verschiedene Zelt- Größen
Dachmaterialien Polyester 500 D Brandschutzklasse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polyester 250C 2. Polyester 500D EMPA A2/M1/B1 3. PVC 500D 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polyester 250C 2. Polyester 500D EMPA A2/M1/B1 3. PVC 500D 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polyester 250C 2. Polyester 500D EMPA A2/M1/B1